

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr STYRPAPA 80/BRZ/21

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Płyty termoizolacyjne STYRPAPA 80
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	EPS 80
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Płyty termoizolacyjne STYRPAPA 80 przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania połaci dachów płaskich i pochyłych (o kącie nachylenia połaci do 20°), nowych i remontowanych pod papy asfaltowe do pokryć dachowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu	GENDERKA Sp. z o.o. 85-862 Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego 1 Zakład Produkcyjny: 26-026 Morawica, Brzeziny ul. Nidziańska 3E
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustalony	Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna	7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2045 wydanie1 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

Tablica 1

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
Grubość płyt (bez papy), mm	(50±300) ± 2 mm ze stopniowaniem co 10 mm	PN-EN 823:2013
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_b , W/(m·K)	0,038	PN-EN 12667:2002
Opór cieplny, m ² ·K/W	Według Tablicy 2	PN-EN 12667:2002
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, MPa	≥ 0,10	ITB-KOT-2021/2045 p. 3.2.1
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h w temp. +80°C i -20°C, MPa	≥ 0,10	ITB-KOT-2021/2045 p. 3.2.2
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h przechowywania w wodzie	≥ 0,10	ITB-KOT-2021/2045 p. 3.2.3
Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, N·mm/mm	≥ 20	ITB-KOT-2021/2045 p. 3.2.4
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, kPa	≥ 80	ITB-KOT-2021/2045 p. 3.2.5
Klasyfikacja ogniowa w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t ₁)	PN-EN 13501-5:2016 CEN/TS 1187:2012 metoda 1

Tablica 2

Nominalna grubość płyty, mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Opór cieplny R, m ² ·K/W	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35	2,60	2,85	2,85	3,40	3,65	3,90	4,20	4,45
Nominalna grubość płyty, mm	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Opór cieplny R, m ² ·K/W	4,70	5,00	5,25	5,50	5,75	6,05	6,30	6,55	6,80	7,10	7,35	7,60	7,85

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Maciej Genderka – Prezes Zarządu

w Bydgoszczy, dnia 16.12.2021

